

TALATU PRIMER WPA 200-01

Лессирующая грунтовка для древесины

Назначение: Акриловая грунтовка на водной основе для окраски столярных изделий (окна, двери и пр.), садовой мебели, деревянных домов и прочих конструкций из древесины. Грунтовка придает декоративный вид покрытию, колеруется в лессирующие оттенки, тонирует древесину. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Содержит пленочный биоцид.

Характеристики:

Содержание нелетучих веществ	ок. 10 объемных %
- от пыли (степень 1)	не более 30 минут
- на ощупь (степень 3)	1 час
Покрытие следующим слоем	через 1-3 часа
Расход (на 1 слой)	до 100 гр/м ²
Расход зависит от типа древесины, подготовки поверхности и метода нанесения ЛКМ.	
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Цвета	База под колеровку Бесцветная

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть чистая и сухая. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Рекомендуется шлифование древесины перед окрашиванием абразивом P80-150. Для максимальной защиты от биопоражений рекомендуется предварительное антисептирование TALATU WOOD ANTISEPT WP 201. При использовании в системе с антисептиком требуется дополнительный контроль цвета.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания грунтовки температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

Нанесение: Продукт наносится распылением, кистью или окунанием. На загрунтованную поверхность должно быть нанесено финишное покрытие перед тем как конструкция будет подвергнута атмосферному воздействию.

- Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.
- Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.
- Упаковка:** 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.

