

## TALATU PRIMER WPM 100-00

Грунтовочная краска для минеральных плит

**Назначение:** Быстросохнущая водоразбавляемая специальная грунтовочная краска, применяющаяся для окраски различных типов плит, например, волокнистых и цементноволокнистых. Подходит для плит, предназначенных как для наружных, так и внутренних условий применения. Наносится вальцовым методом и образует пленку с хорошими механическими и адгезионными свойствами. Грунтовка используется в системе с финишной краской TALATU PAINT WF 500.

**Характеристики:** Содержание нелетучих веществ ок. 46 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH  
- от пыли (степень 1) не более 45 минут  
- на ощупь (степень 3) не более 1 часа  
Покрытие следующим слоем через 2-3 часа

Толщина мокрой пленки (1 слой) 80–120 мкм  
Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания. Расход также зависит от качества обработки плиты.

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Цвета Белый

**Подготовка поверхности:** Поверхность должна быть сухая и чистая.

**Условия нанесения:** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

**Нанесение:** Продукт поставляется готовым к применению. При необходимости грунтовочную краску можно разбавить водой на 5-10% для коррекции вязкости.

**Безопасность:** Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.

**Хранение:** Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C.  
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.

**Упаковка:** 20 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.