

TALATU WAX WF 660-00

Воск на водной основе для внутренних работ

Назначение: Декоративный интерьерный воск на водной основе. Используется для отделки деревянных изделий, стеновых панелей, элементов мебели и интерьера. Образует твердое лессирующее покрытие, стойкое к воде и загрязнениям, обладает выраженным софт-тач эффектом, эффектом лотоса. Придает превосходные декоративные и тактильные свойства.

Характеристики: Содержание нелетучих веществ ок. 30 объемных %

Время высыхания, +23°C / 50 % RH
- от пыли (степень 1) не более 30 минут
- на ощупь (степень 3) не более 1 часа
Покрытие следующим слоем через 2-3 часа

Толщина мокрой пленки (1 слой) 50-100 мкм
Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания. Расход также зависит от качества обработки и пористости древесины.

Разбавитель, очистка инструментов Вода

Цвета Колеруется

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухая и чистая.

Условия нанесения: Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Оптимальные условия для нанесения +15°C - +25°C, относительная влажность воздуха 50%.

Нанесение: Продукт поставляется готовым к применению. Перед нанесением тщательно перемешать. Нежелательно разбавление водой во избежание выраженного набухания волокон обрабатываемой древесины. Воск наносится пневматическим распылением или

кистью тонким слоем. После высыхания первый слой необходимо шлифовать абразивом с зернистостью P240 и выше, затем покрыть следующим слоем. При однослойном нанесении для достижения тактильных эффектов требуется после высыхания провести полировку абразивом зернистостью P400 и выше. Софт-тач эффект достигается сразу после обработки изделия, эффект лотоса после окончательного высыхания покрытия в течение 48 часов.

Безопасность: Во время работы использовать индивидуальные средства защиты глаз и рук. При попадании на кожу смывать теплой водой с мылом, при попадании в глаза – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Дополнительную информацию см. в паспорте по технике безопасности.

Хранение: Гарантийный срок хранения: 36 месяцев. Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости. Наиболее предпочтительная температура хранения +10°C - +25°C. ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА.

Упаковка: 18 литров

Изложенная в настоящем документе информация основывается на результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство и носят рекомендательный характер – для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технической поддержки ООО «ТАЛАТУ».

Компания несет ответственность за качество материала и гарантирует его соответствие требованиям нормативной документации. В связи с отсутствием возможности контролировать процесс нанесения покрытия и условия эксплуатации, компания не несет ответственности за дефекты покрытия, возникающие в результате некорректного применения данного продукта.

Информация о безопасном применении продукта приведена в паспорте безопасности. Информация об особенностях применения материала приведена в технологической инструкции.

Производство материалов постоянно оптимизируется и совершенствуется, поэтому компания оставляет за собой право изменять техническое описание без уведомления клиентов. С введением нового технического описания старое описание считается недействительным. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас актуализированного технического описания.